

규격서

사양	DHBC	
정격전압	24V DC	
작업전압	24V DC±3%	
정격출력	2W	
작업 온도범위	-25°C ~ +55°C (습도 < 85%)	
설치	위치	실내
	방향	임의
보호등급	IP20	
보존기간	1년	
부저	음량	부저 음량은 데시벨 미터에서 1m 떨어진 곳에서 소리가 남. 100±5dB
	음성방식	코드 또는 맞춤 음악
무게(공차±10%)	0.15kg	
사 양	<p>DHBC - 2 G - N 3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p><u>전원</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 12V AC/DC (맞춤 설정가능) 2. 24V AC/DC (일반사양) <p><u>종류</u></p> <p>G: 고정음성 D: 맞춤음성</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><u>제품 업데이트</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 구형, 두꺼운 케이스 2. 구형, 두꺼운 케이스 3. 신형, 얇은 케이스 <p><u>색상</u></p> <p>N: 흑색 W: 백색</p> </div> </div>	
No. DHBC-2G(D)-N3.2D		
● CE 요구 사항 충족 : EN61000-3-2 , EN61000-3-3.		